



COLORANTI UNIVERSALI 1900 – USO PROFESSIONALE

N – 03 / ED. 06-18

CLASSIFICAZIONE Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

COV

CARATTERISTICHE Paste coloranti ad altissima concentrazione di pigmenti organici e inorganici per uso professionale. Non contengono sostanze tossiche (cromati molibdati di piombo) e pericolose per l'ambiente (nonilfenoli e sostanze organiche volatili). Sono da considerarsi a VOC \approx 0. Possiedono una perfetta compatibilità con una vasta gamma di prodotti vernicianti sia ad acqua che a solvente. Hanno un altissimo potere colorante che permette di ottenere tonalità intense con poco colorante universale, senza alterare le caratteristiche di resistenza del prodotto verniciante.

| ESCLUSIVAMENTE PER INTERNI (SIGLA LF) | PER INTERNI ED ESTERNI (SIGLA WF) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1901 LF GIALLO LIMONE | 1900 WF BIANCO |
| 1902 LF GIALLO ORO | 1903 WF GIALLO OSSIDO |
| 1904 LF ROSSO VIVO | 1905 WF ROSSO |
| | 1906 WF ROSSO OSSIDO |
| | 1907 WF VERDE |
| | 1908 WF BLU |
| | 1909 WF VERDE OSSIDO |
| | 1910 WF NERO |
| | 1911 WF BRUNO |

I coloranti universali sono indicati per la colorazione di smalti e di idropitture. E' consigliabile fare prove preliminari di compatibilità.

CICLO APPLICATIVO Versare il colorante nella pittura non diluita e mescolare accuratamente. Attendere qualche ora prima di applicare il prodotto tinggiato.

AVVERTENZE Non è consigliabile l'uso all'esterno dei coloranti contrassegnati con la sigla LF. Conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore ed in flacone ben chiuso. Agitare bene prima dell'uso. Non introdurre quantità di colorante superiore al 6% del volume della pittura da colorare. Non utilizzare i coloranti 1902- 1904, per pitture a calce. E' consigliabile fare prove preliminari di compatibilità.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto) | DILUENTE | PULIZIA ATTREZZI | APPLICAZIONE A RULLO |
| = | = | = | = |
| ASPETTO E FINITURA | FUORI POLVERE | PESO SPECIFICO (Kg/l) | APPLICAZIONE A PENNELLO |
| = | = | = | = |
| COLORI | SECCO AL TATTO | SOLIDI IN VOLUME | APPLICAZIONE A SPATOLA |
| CARTELLA | = | = | = |
| ESTERNI / INTERNI | SECCO IN PROFONDITA' | VISCOSITA' | APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA |
| LF = esclusivamente per interni WF = sia per interni che per esterni | = | = | = |
| VITA DI STOCCAGGIO | SOVRAVERNICIABILITA' | TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA' | APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS |
| 24 MESI | = | = | = |

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.toscanovernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com