

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).
Il prodotto Coloriamo contiene al massimo 15 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura murale acrilica modificata per interni a strato unico, caratterizzata da un ottimale bilanciamento tra lavabilità e traspirabilità, eccezionale copertura e aspetto vellutato.

Classe II di lavabilità secondo ISO 11998.

Prodotto pronto all'uso: non diluire.

Ideale per tutti gli ambienti.

Di facile applicabilità sia a pennello che a rullo (pelo medio), garantisce un aspetto vellutato satinato.

Prodotto Ecocompatibile. Contenendo una bassissima percentuale di sostanze organiche volatili (V.O.C.), durante l'applicazione e l'indurimento non rilascia sostanze nocive per la salute e per l'ambiente.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile grezzo – Gesso: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco quindi applicare una mano di idoneo isolante: FISSAMURO, ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA, SOLUZIONE ISOLANTE ANTIMUFFA.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente eliminare completamente e lavare con acqua. Non applicare su prodotti a tempera, anche se lungamente invecchiati. Eventuali smalti dovranno essere opportunamente carteggiati e puliti prima dell'applicazione del prodotto. In presenza di fessure, crepe o altre imperfezioni superficiali, trattare con idoneo stucco in polvere. Applicare quindi una mano di isolante: PREPARIAMO.

AVVERTENZE

Nel caso di applicazione con temperature particolarmente elevate, si consiglia di diluire il prodotto con il 5% d'acqua.

Nel caso in cui si desiderasse applicare una seconda mano, si consiglia di aspettare almeno 4-6 ore.




















Prima di stendere il prodotto sulle pareti si consiglia di trattare gli angoli e gli spigoli con un pennello.

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5° C; conservare il barattolo ben chiuso a temperature superiori a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **COLORIAMO**, pittura murale acrilica per interni mediante pennello o rullo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
6/9		PRONTO ALL'USO		ACQUA		SI	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
SATINATO		=		1,32 – 1,57		SI	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
VARI		30' - 60'		42 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO / SI		4-5 ORE		K. U. 100 ± 10		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità			
24 MESI		4-5 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.jcolors.com