

**ADDITIVO OPACANTE PER NEW LACK E  
NEW WOOD FLATTING**

**B-02**



**CARATTERISTICHE**

Pasta per opacizzare lo smalto ad acqua NEW LACK e la vernice ad acqua NEW WOOD FLATTING. L'additivo conferisce una piacevole ed uniforme satinatura allo smalto senza alterarne le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.

**CICLO APPLICATIVO**

Per ottenere l'aspetto satinato aggiungere un flacone da 85 ml. di ADDITIVO OPACANTE ogni 750 ml di prodotto da opacizzare. Per la confezione da 2,5 litri aggiungere N°3 flaconi da 85 ml. di ADDITIVO OPACANTE.

**AVVERTENZE**

Mescolare prima dell'uso. Mescolare bene lo smalto e/o flatting dopo l'aggiunta dell'additivo. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 ° C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/l =		Diluyente =		Pulizia attrezzi =		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura =		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l =		Applicazione a pennello =	
Colori =		Secco al tatto =		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni =		Secco in profondità =		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio =		Sovraverniciabilità =		Temperatura di infiammabilità =			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114