

ADDITIVO SILICONICO PER MORGAN'S FAST
Additivo per effetto martellato

B-29



CARATTERISTICHE

Additivo per conferire il caratteristico aspetto martellato ai colori ricavati dalla base RA (alluminio) dello smalto a rapida essiccazione MORGAN'S FAST.

MODALITA' D'USO

Dopo aver ottenuto il colore stabilito nella finitura metallizzata attraverso l'uso del sistema colorimetrico ColorPro, per ottenere il caratteristico aspetto martellato, aggiungere l'ADDITIVO SILICONICO nelle seguenti quantità;

per 750 ml di MORGAN'S FAST aggiungere n° 1 contagocce fino alla tacca;

per 3,750 l di MORGAN'S FAST aggiungere N° 5 contagocce fino alla tacca.

Mescolare bene lo smalto dopo l'aggiunta dell'additivo per almeno due minuti.

AVVERTENZE

Conservare il contenitore ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/l =		Diluyente =		Pulizia attrezzi =		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura =		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l =		Applicazione a pennello =	
Colori =		Secco al tatto =		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni =		Secco in profondità =		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 12 MESI		Sovraverniciabilità =		Temperatura di infiammabilità =		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114

EDIZIONE 6/99 1028