

BIOSAN 1
Soluzione sanificante per muri

E-02



CARATTERISTICHE

Soluzione detergente per muri, potente igienizzante, pulisce e disinfesta efficacemente i muri.

Pronto all'uso.

Consigliabile prima dell'applicazione di idropitture o parati in ambienti ad elevata concentrazione di vapore.

CICLO APPLICATIVO

Rimuovere eventuali tracce di vecchie pitture in via di sfogliamento e di efflorescenze.

Applicare il prodotto a pennello direttamente sulle pareti da disinfestare dopo diluizione al 50 % con acqua.

Dopo 2 - 3 ore rimuovere le efflorescenze con una spazzola.

In presenza di incrostazioni persistenti, ripetere l'operazione.

Le pareti rimarranno impregnate per lungo tempo delle sostanze attive che determinano una efficace azione protettiva.

Dopo 5 - 6 ore finire con due mani di BIOSAN 2 LUCIDO o BIOSAN 2 OPACO.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/l 10		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1		Applicazione a pennello 50% ACQUA	
Colori TRASPARENTE		Secco al tatto =		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni NO / SI		Secco in profondità =		Viscosità 10" FORD 4		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 5 - 6 ORE		Temperatura di infiammabilità =		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114

EDIZIONE 6/99 1311