

CONTRO L'UMIDITA'
Pittura murale risanante per interni

G-05



Pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/j): 500 g/l (2010).
Il prodotto Contro l'umidità contiene al massimo 500 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura murale risanante per pareti umide a base di resina acrilica e silicati di calcio.
Ideale per prevenire l'affioramento di umidità in locali di civile abitazione, regola la fuoriuscita dell'umidità contenuta all'interno delle pareti.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: eliminare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: dopo la pulizia, risanare con BIOSAN 1. Lasciare asciugare perfettamente.

FINITURA

Può essere applicata a pennello o rullo sul supporto preventivamente inumidito con acqua.

Applicare due o tre mani ad alto spessore con un intervallo di 12 ore (applicare almeno 500 ml / mq) una dall'altra.

AVVERTENZE

Applicare su pareti umide. Non applicare su superfici calde. Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due o tre strati di **CONTRO L'UMIDITA'** su pareti soggette ad umidità. Prodotto a base di resina acrilica e silicati di calcio in combinazione tale da ridurre la pressione capillare dell'acqua all'interno dei muri e di impedire la formazione di macchie saline e micotiche.

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
6		DILUENTE SINTETICO		DILUENTE SINTETICO		3 - 5%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		30'		1,59 ± 0,01	1 Kg	3 - 5%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO		2 ORE		56 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO / SI		24 ORE		PASTOSO		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	
12 MESI		12 ORE		37 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it