

MONET - Finitura per decorazione d'interni ad effetto rustico tridimensionale

I-14



Pittura per effetti decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA1): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010).

Il prodotto Monet contiene al massimo 10 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Finitura per decorazioni di interni ad effetto rustico tridimensionale. Disponibile in base bianca per il sistema colorimetrico Tonatone Progress.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale, i supporti devono essere stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura. Su vecchie pitture, se ben aderenti è sufficiente pulire a secco o ad umido, in caso di pitture sfoglianti o poco aderenti è necessaria la totale asportazione. In funzione del tipo di supporto applicare un isolante/fissativo adeguato.

MANO DI FONDO: applicare due mani di FIRST Fondo per decorativi con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.

FINITURA

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con un pennello piatto di dimensioni variabili in funzione dell'effetto finale desiderato. Dopo alcuni minuti di appassimento (il tempo è variabile in funzione delle condizioni ambientali) passare sulla superficie una spatola di plastica leggera e flessibile per ottenere l'effetto decorativo.

Il prodotto può essere applicato in una o due mani in funzione dell'intensità cromatica desiderata.

FINITURA PROTETTIVA: in ambienti particolarmente soggetti al lavaggio o comunque, qualora si voglia conferire al prodotto una protezione ottimale, si consiglia l'applicazione di una mano di vernice protettiva DECORLAC o lucida VETRIFICANTE.

Note: dopo l'aggiunta dei coloranti agitare manualmente fino a completa omogeneizzazione. Non utilizzare mixer o agitatori meccanici.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare in noltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
5-10		acqua		acqua		NO	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
opaco				0.93		SI	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
vedi Cartella Colori		5 ore				SI	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/SI		12 ore		ca. 20.000 cps		POSSIBILE	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità			
12 mesi		12 ore		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.toscanovernici.it